




popis výrobku: určené k nastaveniu výšky pre dodatočnú aplikáciu
vhodné pre montáž na viečka KBV-1; KBV-2; KBV-2/71; KBV-3

materiál: PE (bezhalogénový)

farba: oranžová

samozhášavosť: nie

teplotná odolnosť: -5 - +60 °C (krátkodobo +90 °C)

skúška žeravým drôtom: 650 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1

hmotnosť: NRB 60/12 = 7 g; NRB 60/24 = 11 g

spĺňa požiadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladovanie: ČSN 64 0090

NRB 60/12_AB - 10 ks nastavných rámčekov zabalených vo fólii, polepených štítkom; 340 ks nastavných rámčekov v kartóne

NRB 60/24_AB - 10 ks nastavných rámčekov zabalených vo fólii, polepených štítkom; 160 ks nastavných rámčekov v kartóne

recyklačné symboly:



rámček



fólia



kartón



UPOZORNENIE

riziká spojené s
používaním
výrobkov :

nesprávna elektrická inštalácia môže spôsobiť vznik požiaru - doporučujeme , aby zapojenie vykonávala oprávnená osoba
dodržujte pokyny pre inštaláciu od výrobcu podľa inštalčných návodov a videí
poškodenie výrobku – pri viditeľnom poškodení výrobku ho prestaňte používať
za bežných a predvídateľných podmienok použitia nepredstavuje inštalovaný výrobok žiadne riziká pre spotrebiteľov