




popis výrobku: určená do rozvodných krabíc s rozhraním uchytenia 86 mm
 päť oddelených polí pre spojenie až štyroch vodičov do prierezu 4 mm²
 pre napätie do 500 V
 pro krabice: KO 97/5, KO 97/L, KR 97/5, KR 97/L, KOM 97, KOM 97HF, KOM 97/LU, KO 100, KO 100 E, KO 110/L, KO 125, KO 125 E, KO 125/1L, KT 250, KT 250/1, KT 250/L, KSK 125, KSK 175, 8110, 8111, 8112, 8117, 8118, 8119, 8135

materiál: PA (bezhalogénový)

farba: čierna

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -30 - +105 °C

skúška žeravým drôtom: 850 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F

hmotnosť: 72 g

spĺňa požiadavky: ČSN EN 60998-1

skladovanie: ČSN 64 0090

SP-96_FB - 10 svorkovnic zabalených vo fólii, opatrené štítkom; 180 svorkovnic v kartóne

recyklačné symboly:



svorkovnica



skrutky, opasok svorky



OSTATNÉ KOVY

skrutky, opasok svorky



fólia



kartón

UPOZORNENIE

riziká spojené s
používaním
výrobkov :

nesprávna elektrická inštalácia môže spôsobiť vznik požiaru - doporučujeme , aby zapojenie vykonávala oprávnená osoba
 dodržujte pokyny pre inštaláciu od výrobcu podľa inštalčných návodov a videí
 poškodenie výrobku – pri zjavnom poškodení výrobku ho prestante používať
 dbajte na správne uchytenie a zaistenie výrobku, aby nedošlo k nechcenému uvoľneniu
 v normálnych a v predvídateľných podmienkach používanie nepredstavuje montovaný výrobok žiadne rizika pre spotrebiteľa