číslo položky	hmotnosť (kg/ks)	
DT OKO_POF	0,12	



popis výrobku: Istiace oko DT OKO sa používa spoločne s držiakmi DT pre vytvorenie normovej nosnej konštrukcie.
Aby normové nosné konštrukcie spĺňali funkčnosť pri požiari musí byť koniec držiaku fixovaný pomocou závitovej tyče do stropu alebo steny. K tejto fixácii je určené istiace oko DT OKO.

Toto spojenie plne nahrádza predchádzajúce označenie držiaku DTBS.

Súčasťou istiaceho oka sú dve skrutky s pologuľatou hlavou a matky pre upevnenie oka k držiaku a jedna skrutka so šesťhrannou hlavou pre fixáciu závitovej tyče vedenej okom.



povrchová úprava: POF - žiarovo zinkovaná oceľ ponorom, priemerná vrstva zinku 55 µm (min. 45 µm)

predajné množstvo: á 1 ks

klasifikácia:

ČSN 73 0895	P 90-R
DIN 4102-12	E 90
STN 92 0205	PS 90

Klasifikácia je závislá na konkrétnom prevedení káblovej trasy, detailne uvedené v katalógu Káblové nosné systémy - Požiarne odolné systémy.

skladovanie: ČSN EN 60721-3-1

⚠ UPOZORNENIE

Nebezpečie poranenia porezaním

Napriek tomu, že sú naše výrobky vyrábané s maximálnou snahou o minimalizáciu ostrejších hrán, je na prenášanie, uchopovanie a prácu s prvkami káblového nosného systému nutné vždy používať ochranné pracovné rukavice.

Bezpečné používanie

Pri bežných a predvídateľných podmienkach použitia nepredstavuje žiadne riziká pre spotrebiteľa, pokiaľ je dodržaná správna inštalácia a používanie v súlade s montážnym návodom.

recyklačné symboly:

40 FE DT OKO