



popis výrobku: na inštaláciu rozvodov malého a nízkeho napätia
 dvojité zámok veka zvyšuje tuhosť kanálu a zaisťuje pevnejšiu fixáciu veka
 určený na vkladanie viacerých káblov alebo káblov väčších priemerov
 rozperky REKO 100X40_H B sú súčasťou balenia (2 ks) - použitie 1 ks na 1 m
 odbočný prechodový kryt (8504/EKD_HB a 8514/EKD_HB) umožňuje odbočenie na kanály EKD 80X40 a EKD 120X40
 možnosť vloženia priečky PEKD 40_-C
 dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu horľavých plynov a pár zóny 2
 dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu horľavých prachov zóny 22

materiál: PVC - bezolovnaté

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -5 - +60 °C

skúška žeravým drôtom: 850 °C

odolnosť proti nárazom: 0,5 J

stupeň krytia: IP40

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F

vnútorná plocha: 3010 mm²

rozteč dierovania dna: 200 ± 20 mm

tolerancia dĺžky: ±10 mm

hmotnosť: 0,86 kg/m

spĺňa požiadavky: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12

skladovanie: ČSN 64 0090



chemická odolnosť: ÁNO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínálny olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíka 20%, transformátorový olej, uhličitán sodný
 NIE: acetón, benzén, chlórované uhľovodíky, tetrachlórhlík

biele lišty nie sú živnou pôdou pre baktérie, otestované v SZÚ podľa normy ČSN EN ISO 846:2019

Zoznám baktérií, ktoré boli testované:

ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KLEBSIELLA PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ENTEROCOCCUS FAECALIS, BACILLUS SUBTILIS, SALMONELLA ENTERICA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CANDIDA ALBICANS

číslo položky	dĺžka	farba	balenie	balenie - popis	poznámka
EKD 100X40_HD	2	biela RAL 9003	8 m	kartón	ochranná fólia
8511_HB		biela RAL 9003	2 / 164 ks	fólia / kartón	kryt koncový
8512_HB		biela RAL 9003	2 / 10 / 154 ks	fólia / fólia / kartón	kryt spojovací
8513_HB		biela RAL 9003	2 / 10 / 100 ks	fólia / fólia / kartón	kryt ohybový
8514_HB		biela RAL 9003	2 / 10 / 100 ks	fólia / fólia / kartón	kryt odbočný
8514/EKD_HB		biela RAL 9003	2 / 144 ks	fólia / kartón	kryt odbočný prechodový
8515_HB		biela RAL 9003	2 / 40 ks	fólia / kartón	roh vnútorný
8516_HB		biela RAL 9003	2 / 80 ks	fólia / kartón	roh vonkajší
REKO 100X40_HB		biela RAL 9003	100 / 1000 ks	fólia / kartón	rozperka

recyklačné symboly:



lišta z PVC, kryty z PVC

ochranná fólie, lepicí páska, balící fólie lišt
sáčky a balící fólie krytů

kartón

využitie prierezu kanálu (60%):

orientačný priemer káblov (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12	13	14	15	16
množstvo vložených káblov	36	24	18	16	16	14	14	12	8	7	6	5	5

UPOZORNĚNÍ
riziká spojené s
používaním výrobkov:

pri montáži používajte vhodné ochranné pracovné pomôcky a dodržiavajte postupy pre bezpečnosť práce
výrobky používajte len pre účely, ktoré sú výrobcom určené
používajte výrobok v prostredí v súlade s pokynmi od výrobcu
poškodený výrobok nepoužívajte
radte sa odporúčaniami výrobcu a neprekračujte množstvo vložených káblov a zaťaženie výrobku
po inštalácii skontrolujte správnosť namontovania lišt a krytov podľa doporučení od výrobcu

príslušenstvo: priečka PEKD 40_-C