
DÁTOVÝ LIST

oblúk 45°

www.kopos.sk

číslo položky	pre šírku žľabu	pre výšku žľabu	A	hrúbka plechu	hmotnosť kg/ks	počet skrutiek pre spojenie	
NO 45X50X62_S	62	50	125	0,7	0,21	4	
NO 45X50X62_F					0,23		
NO 45X50X125_S	125	50	151	0,7	0,29	4	
NO 45X50X125_F					0,33		
NO 45X50X250_S	250	50	203	0,7	0,53	4	
NO 45X50X250_F					0,69		
NO 45X100X125_S	125	100	151	0,7	0,45	8	
NO 45X100X125_F					0,48		
NO 45X100X250_S	250	100	203	0,7	0,69	8	
NO 45X100X250_F					0,89		
NO 45X100X500_S	500	100	307	0,7	1,43	8	
NO 45X100X500_F					1,88		





popis výrobku: Oblúk 45 je určený na zalomenie káblovej trasy vedenej káblovými žľabmi MARS pri 45° v horizontálnom smere.

Spojenie sa vykonáva skrutkou NSM 6X10. S ohľadom na ochranu káblov je umiestnenie skrutky hlavou vnútri káblového žľabu.

K trase v povrchovej úprave F sa použije skrutka s povrchovou úpravou GMT.

Na zákazku je možné dodať oblúk v lakovanom prevedení.


povrchová úprava: S - pozinkovaná oceľ, vrstva zinku 15 – 27 µm
F - žiarovo zinkovaná oceľ ponorom, priemerná vrstva zinku 45 µm (min. 35µm)

predajné množstvo: á 1 ks

spĺňa podmienky: ČSN EN 61537:02

klasifikace: ČSN 73 0895 P 90-R
DIN 4102-12 E 90
STN 92 0205 PS 90
Klasifikácia je závislá na konkrétnom prevedení káblovej trasy, detailne uvedené v katalógu Káblové nosné systémy - Požiarne odolné systémy.

skladovanie: ČSN EN 60721-3-1



⚠ UPOZORNENIE

Nebezpečie poranenia porezaním

Napriek tomu, že sú naše výrobky vyrábané s maximálnou snahou o minimalizáciu ostrejších hrán, je na prenášanie, uchopovanie a prácu s prvkami káblového nosného systému nutné vždy používať ochranné pracovné rukavice.

Nebezpečie úrazu elektrickým prúdom

Pretože jednotlivé komponenty káblového nosného systému sú vyrobené z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmienečne nutné nepracovať so systémom v blízkosti elektrických častí pod napätím. Nedodržanie bezpečnostných predpisov môže mať za následok ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

Bezpečné používanie

Pri bežných a predvídateľných podmienkach použitia nepredstavuje žiadne riziká pre spotrebiteľa, pokiaľ je dodržaná správna inštalácia a používanie v súlade s montážnym návodom.

recyklačné symboly:

40 FE NO45

3-29/09/2026 KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika