

číslo položky	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	hrúbka plechu (mm)	hmotnosť (kg/ks)	
O90-OKK 20x25_S	25,6	20,9	36,3	16	0,55	0,013	
O90-OKK 20x25_EO						0,014	
O90-OKK 20x40_S	40,6	20,9	55,5	22	0,55	0,025	
O90-OKK 20x40_EO						0,028	
O90-OKK 40x60_S	60,6	40,9	79,8	28	0,55	0,060	
O90-OKK 40x60_EO						0,067	







popis výrobku: Oblúk je určený k odbočeniu ochranného krytu OKK v jednej šírke.
Upevnený k podkladovému materiálu pomocou skrutiek do betónu SB 6.3x35, SB 6.3x45 alebo kotvami KPO 6.


povrchová úprava: S - pozinkovaná oceľ podľa EN 10346, EN 10143, vrstva zinku 15-27 µm
EO - epoxy-polyesterová prášková farba – obvodový lak RAL 9003

predajné množstvo: á 1 ks

spĺňa podmienky: ČSN EN IEC 61084-1

klasifikácia: ČSN 73 0895 P 30-R
DIN 4102-12 E 30
STN 92 0205 P S 30
Klasifikácia je závislá na konkrétnom prevedení káblovej trasy, detailne uvedené v katalógu Káblové nosné systémy - Požiarne odolné systémy.

skladovanie: ČSN EN 60721-3-1



⚠ UPOZORNENIE

Nebezpečie poranenia porezaním

Aj napriek tomu, že sú naše výrobky vyrábané s maximálnou snahou o minimalizovanie ostrých hrán, je k prenášaniu, uchopovaniu a prácou s prvkami káblového nosného systému nutné vždy používať ochranné pracovné rukavice.

Nebezpečie úrazu elektrickým prúdom

Pretože jednotlivé komponenty káblového nosného systému sú vyrobené z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmienečne nutné nepracovať so systémom v blízkosti elektrických častí pod napätím. Nedodržanie bezpečnostných predpisov môže mať za následok ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

Bezpečné používanie

Pri bežných a predvídateľných podmienkach použitia nepredstavuje žiadne riziká pre spotrebiteľa, pokiaľ je dodržaná správna inštalácia a používanie v súlade s montážnym návodom.

recyklačné symboly:

40 FE O90-OKK