

číslo položky	A (mm)	B (mm)	hrúbka plechu (mm)	hmotnosť (kg/ks)	
OKK 20x25_S	25	20	0,55	0,35	
OKK 20x25_EO				0,39	🔥
OKK 20x40_S	40	20	0,55	0,45	
OKK 20x40_EO				0,50	🔥
OKK 40x60_S	60	40	0,55	0,75	
OKK 40x60_EO				0,83	🔥







popis výrobku: Kryt slúži ako mechanická ochrana káblov do chránených aj nechránených únikových ciest.
Upevnenie krytu k podkladovému materiálu pomocou príchytky P-OKK a skrutky do betónu SB 6.3x35, SB 6.3x45 alebo kotvami KPO 6.
Elektrická kontinuita medzi jednotlivými krytmi musí byť dodatočne zaistená montážou prepojovacieho lanka PLSK XX.

povrchová úprava: S - pozinkovaná oceľ podľa EN 10346, EN 10143, vrstva zinku 15-27 µm
EO - epoxy-polyesterová prášková farba – obvodový lak RAL 9003

predajné množstvo: á 1 ks

spĺňa podmienky: ČSN EN IEC 61084-1

klasifikácia 🔥:

ČSN 73 0895	P 30-R
DIN 4102-12	E 30
STN 92 0205	PS 30

Klasifikácia je závislá na konkrétnom prevedení káblovej trasy, detailne uvedené v katalógu Káblové nosné systémy - Požiarne odolné systémy..

skladovanie: ČSN EN 60721-3-1



⚠ UPOZORNENIE

Nebezpečie poranenia porezaním

Aj napriek tomu, že sú naše výrobky vyrábané s maximálnou snahou o minimalizovanie ostrých hrán, je k prenášaniu, uchopovaniu a prácou s prvkami káblového nosného systému nutné vždy používať ochranné pracovné rukavice.

Nebezpečie úrazu elektrickým prúdom

Pretože jednotlivé komponenty káblového nosného systému sú vyrobené z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmienečne nutné nepracovať so systémom v blízkosti elektrických častí pod napätím. Nedodržanie bezpečnostných predpisov môže mať za následok ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

Bezpečné používanie

Pri bežných a predvídateľných podmienkach použitia nepredstavuje žiadne riziká pre spotrebiteľa, pokiaľ je dodržaná správna inštalácia a používanie v súlade s montážnym návodom.

recyklačné symboly:

40 FE OKK