
číslo položky	A (mm)	B (mm)	C (mm)	tloušťka plechu (mm)	hmotnost (kg/ks)	
P-OKK 20x25_S	25,6	21	16	1,2	0,013	
P-OKK 20x25_EO					0,014	
P-OKK 20x40_S	40,6	21	22	1,2	0,020	
P-OKK 20x40_EO					0,022	
P-OKK 40x60_S	60,6	41	28	1,2	0,042	
P-OKK 40x60_EO					0,047	




popis výrobku: Příchytka je určen k upevnění ochranného krytu OKK.
Upevnění k podkladovému materiálu pomocí šroubů do betonu SB 6.3X35, SB 6.3X45 nebo kotvami KPO 6.



povrchová úprava: S - pozinkovaná ocel dle EN 10346, EN 10143, vrstva zinku 15-27 µm
EO - epoxy-polyesterová prášková barva - obvodový lak RAL 9003

prodejní množství: á 1 ks



splňuje požadavky: ČSN EN IEC 61084-1

klasifikace: ČSN 73 0895 P 30-R
DIN 4102-12 E 30
STN 92 0205 PS 30
Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy, detailně uvedené v katalogu Kabelové nosné systémy - Požárně odolné systémy.

skladování: ČSN EN 60721-3-1



⚠ UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí poranění pořezáním

Přestože jsou naše výrobky vyráběny s maximální snahou o minimalizaci ostřejších hran, je k přenášení, uchopování a práci s prvky kabelového nosného systému nutné vždy používat ochranných pracovních rukavic.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Protože jednotlivé komponenty kabelového nosného systému jsou vyrobeny z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmínečně nutné nepracovat se systémem v blízkosti elektrických částí pod napětím. Nedodržení bezpečnostních předpisů může mít za následek těžkou újmu na zdraví nebo smrt.

Bezpečné používání

Při běžných a předvídatelných podmínkách použití nepředstavuje žádná rizika pro spotřebitele, pokud je dodržena správná instalace a používání v souladu s montážním návodem.

recyklační symboly:

40 FE P-OKK