# DATOVÝ LIST

**požárně ochranná kabelová průchodka**

www.kopos.cz

| číslo položky | tloušťka stěny (mm) | výška (mm) | vnější průměr (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| **PKP_PO** | 1,5 | 40 | 26 | |



popis výrobku: Průchodka je vyrobena z pružné grafitové hmoty, která při působení vyšších teplot pod tlakem nabývá objemu, vytváří tepelně izolační hmotu, která zabraňuje šíření ohně, kouře a tepla skrz otvory do ostatních požárních úseků.

Požárně ochranné kabelové průchodky jsou určeny pro požární utěsnění kabelů a ohebných nebo tuhých plastových chrániček do průměru 21 mm ve stěnách a stropech. Zabraňují šíření ohně a kouře do dalších požárních úseků. Jsou odzkoušeny v normových konstrukcích stěn a stropů.

materiál: pružná grafitová hmota

klasifikace: ČSN EN 1366-3
ČSN EN 12501-1/2
Klasifikace je závislá na konkrétním provedení konstrukce Promat 701, 704 a 721.

prodejní množství: á 1 ks

## ⚠ UPOZORNĚNÍ

**Teplotní riziko**

Při instalaci nebo demontáži za vysokých teplot může dojít k popáleninám.

**Bezpečné používání**

Při běžných a předvídatelných podmínkách použití nepředstavuje žádná rizika pro spotřebitele, pokud je dodržena správná instalace a používání v souladu s montážním návodem.

recyklační symboly:

PKP_PO