číslo položky	tloušťka (mm)	délka (m)	šířka (mm)	
POP_PO	2,5	18	50	



popis výrobku: POP_PO je zpěňující požárně ochranný pás na bázi grafitu. Je dodáván v univerzálním návinu, čímž může být snadno instalován přímo na stavbě na různé typy a průměry potrubí.

Pás je určen pro požární utěsnění prostupů potrubí v požárně dělicích stěnách a stropech. Lze použít pro plastová potrubí (PVC, PE, PP, vícevrstvá), izolovaná kompozitní potrubí (plastová s hliníkovým jádrem) a izolovaná měděná a ocelová potrubí.

povrchová úprava: pružná grafitová hmota

teplotní zpěnění: cca 150 °C

klasifikace: ČSN EN 1366-3
ČSN EN 12501-1/2
Klasifikace je závislá na konkrétním provedení konstrukce Promat 701, 704, 705 a 714.

prodejní množství: á 1 ks (18 m)

⚠ UPOZORNĚNÍ

Teplotní riziko

Při instalaci nebo demontáži za vysokých teplot může dojít k popáleninám.

Bezpečné používání

Při běžných a předvídatelných podmínkách použití nepředstavuje žádná rizika pro spotřebitele, pokud je dodržena správná instalace a používání v souladu s montážním návodem.

recyklační symboly:

POP_PO